ractem
RACKING SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG

PICKING GALVA 250

Requires the use of fixed spanner 10
Necesario uso de llave fija del nº 10
Utilisation nécessaire d'une clef plate de 10
Verwendung Schraubenschlüssel Nr.10 notwendig

Use of rubber hammer is recommended
Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé d´utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer

Wearing protective gloves is recommended
Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen

400 mm
DEPTH - FONDO - PROFONDEUR - TIEFE

H (mm)	337 mm	523 mm
1950	3	3
2550	3	5
3000	3	6





600 mm
DEPTH - FONDO - PROFONDEUR - TIEFE

H (mm)	537 mm	805 mm
1950	3	2
2550	4	3
3000	4	4





800 & 1000 mm
DEPTH - FONDO - PROFONDEUR - TIEFE

H (mm)	(800) 737 mm (1000) 937 mm	(800) 1016 mm (1000) 1170 mm
1950	3	2
2550	4	3
3000	4	3





1



Correct position of the strut
Posición correcta del puntal
Position correcte du montant
Korrekte Position vom Pfosten

2



3



Safety pin
Pasadores de seguridad
Goupille de sécurité
Sicherheitsstift



Picking Galva 250

4

INITIAL MODULE
MÓDULO INICIAL
MODULE DE DÉPART
GRUNDREGAL

ADDITIONAL MODULE
MÓDULO ADICIONAL
MODULE SUPPLÉMENTAIRE
ANBAUREGAL

ractem
RACKING SYSTEM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PICKING GALVA 250

Raccomandiamo l'uso di una chiave fissa N°10
We raden aan een steeksleutel nr. 10 te gebruiken
Wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 10
É necessário utilizar uma chave inglesa de 10 mm.

Raccomandiamo l´utilizzo di un martello di gomma
We raden aan een rubberen hamer te gebruiken
Zaleca się użycie gumowego młotka
Recomendamos usar um martelo de borracha

Raccomandiamo l'utilizzo di guanti
We raden aan handschoenen te gebruiken
Zaleca się użycie rękawic.
Recomendamos o uso de luvas

400 mm

PROFONDITÀ - DIEPTE - GŁĘBOKOŚĆ - LARGURA

H (mm)	337 mm	523 mm
1950	3	3
2550	3	5
3000	3	6





600 mm

PROFONDITÀ - DIEPTE - GŁĘBOKOŚĆ - LARGURA

H (mm)	537 mm	805 mm
1950	3	2
2550	4	3
3000	4	4





800 & 1000 mm

PROFONDITÀ - DIEPTE - GŁĘBOKOŚĆ - LARGURA

H (mm)	(800) 737 mm (1000) 937 mm	(800) 1016 mm (1000) 1170 mm
1950	3	2
2550	4	3
3000	4	3





1



Posizione corretta del montante
Juiste positie van de staander
Prawidłowa pozycja słupa
Posição correta da escora





2



3



Passanti di sicurezza
Borgpennen
Kołki Bezpieczeństwa
Pinos de segurança



Picking Galva 250

4

MODULO INIZIALE
BEGINSECTIE
MODUŁ PODSTAWOWY
MÓDULO INICIAL

MODULO AGGIUNTIVO
AANBOUWSECTIE
MODUŁ DODATKOWY
MÓDULO ADICIONAL